

Jemnice / Obnova zámecké ohradní zdi

Vlastník: Město Jemnice

Kamenná spárovaná opěrná zeď terasy na jižní straně zámeckého komplexu v Jemnici musela být z důvodu její pokročilé destrukce odstraněna v srpnu roku 2006. Po odtěžení zdiva společně s násypem došlo také k obnažení konstrukce jihozápadního rondelu opevnění bývalého hradu, respektive města.

Rondelové opevnění vzniklo po roce 1522, v období kdy město krátce patřilo Janu z Pernštejna. Dle zprávy archeologů k výstavbě zdiva tarasu, podobně jako navršení terénu, na kterém byl založen zámecký park, došlo ve druhé polovině 19. století při celkové úpravě zámku a jeho okolí ve stylu tzv. druhého rokoka. Po odtěžení zdiva opěrné zdi v roce 2006 pod vlivem klimatických výkyvů docházelo k další aktivaci smykových ploch v násypu za rondelem terasy zámeckého komplexu, nevyklučovala se možná destrukce obnaženého zdiva rondelu.

Obnova opěrné zdi je prováděna dle projektové dokumentaci od Ing. Libora Kavalce, tak, aby kopírovala původní podobu zdi z 19. století. Konstruktivně byla navržena jako úhelníková monolitická železobetonová opěrná zeď s vnějším lícem svislé části z kamenného zdiva, opatřená zábradelní kamennou zdi. Město Jemnice v roce 2009 získalo dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR a z rozpočtu kraje Vysočina dle Zásad.

Z finančních důvodů musela být realizace obnovy opěrné zdi rozdělena do dvou etap. Po přidělení dotace v roce 2009 se realizovala I. etapa, kdy se provedl první dilatační úsek v délce necelých 13,0 m, dodavatelem stavebních prací byla firma SMM s.r.o. Jemnice. V roce 2010 se plánuje realizace II. etapy dle finančních možností města a poskytnutých dotací.

