

## Radostín nad Oslavou / Obnova věže kostela sv. Bartoloměje

Římskokatolická farnost Radostín nad Oslavou

Původně opevněný kostel sv. Bartoloměje lze datovat do první čtvrtiny 13. století. Z doby existence vnějšího opevnění se dodnes zachovala samostatně stojící věž a část masivní ohradní zdi. Věž byla zvyšována v průběhu 16. a 17. století, zvonové patro vzniklo při barokizaci kostela v roce 1778. Ta byla výhradně hrazena z prostředků majitelky meziříčského panství Eleonory Öttingen – Spielberg, provdané princezny Liechtenstein. Roku 1857 byly kostel i věž poškozeny požárem. Následně byl postaven nový krov nad budovou kostela a věž byla provizorně zastřešena stanovou stříškou, která byla nahrazena v roce 1924 novým cibulovým krovem s lucernou. Poslední architektonické úpravy věže byly realizovány v roce 1941, kdy došlo k nepříliš zdařilému přemístění ciferníků do úrovně podstřešní římsy. V průběhu třetí čtvrtiny 20. století byla fasáda opatřena neprodyšnými vápenně cementovými omítkami a posléze rovněž nevhodným nátěrem.

Před rekonstrukcí se věž nacházela v dosti neutěšeném stavu. Střešní krytinou zatékalo, krov byl lokálně napaden dřevokaznými organismy, fasády byly pokryty plísní, spodní část věže silně poškozovala vzlínající vlhkost.

Po předchozích opravách kostela proběhla v roce 2017 etapa spojená s celkovou obnovou fasád věže. V rámci oprav byla provedena sanace vlhkosti spojená s provedením jílové izolace, neprodyšné omítky ve spodní úrovni byly nahrazeny novými vápennými a fasáda věže byla přetažena novým štukem, věž následně dostala nový nátěr. V rámci prací bylo dále opraveno původní kované zábradlí i historické železné jednokřídlé dveře uzavírající vstup do vyšších úrovní věže. K zásadním počínům patří zhotovení nových ciferníků a jejich přemístění do původní pozice pod zvonové patro.

