



LEGENDA KOMUNIKACÍ

- NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x250 VYSTUPUJÍCÍ 8 – 20 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
- NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150 NÁJEZDOVÝ, MAX 2 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
- NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150/250 PŘECHODOVÝ
- NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x250 VYSTUPUJÍCÍ 8 cm NAD POVRCH CHODNÍKU

- NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x200 ZAPUŠTĚNÝ DO ÚROVNĚ POVRCHU OKOLNÍ DLAŽBY
- NOVÝ BETONOVÝ ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK SE SIGNÁLNÍM PÁSEM VYSTUPUJÍCÍ 20 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE

LEGENDA BAREV

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ
- HRANICE NOVÝCH STAVEB

VX NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval
Ing. Jan ČERVINKA	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31		
Místo stavby: kú Olešná na Mor., p. č. 6, 8/2, 10/1, 23, 81/1, 136, 224/1, 1217		
Okres: Žďár nad Sázavou	Kraj: Vysočina	

LÁVKA OLEŠNÁ

Obsah:	SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	
	SO 101 - CHODNÍK, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA	

ENVIGEST PRO s.r.o.
 Žďárská 990
 592 31 Nové Město na Moravě
 IČ 29319382
www.envigest.cz
envigest@envigest.cz

Formát	A3+
Datum	10/2020
Stupeň	DPS
Číslo zakázky	1506
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	D.101.8

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.